

Flachbandkabel halogenfrei



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 | Graz/Pirka | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, MR12-SCHEMA-Rechner: www.schneid.at

Flachbandkabel halogenfrei 10, 14, 18 und 44polig für SCHNEID-Module und Modulregler

Bestellnummer:	030.xxxxx
Bestellcode:	Flachbandkabel-halogenfrei-xxxxx

Übersicht:

Halogenfreie Flachbandkabel für SCHNEID-Module in verschiedener Aderstärke.



Varianten:

Flachbandkabel für **Heizkreismodul HK06/08/12**

HALOGENFREI

10polige Ausführung **800mm** Standardlänge

Bestellnummer: 030.16794

Bestellcode: Flachbandkabel halogenfrei für HK-Module

Flachbandkabel für **CM08/12-Kommunikationsbasis**

HALOGENFREI

14polige Ausführung **800mm** Standardlänge

Bestellnummer: 030.16792

Bestellcode: Flachbandkabel halogenfrei für CM08/12-BASIS

Flachbandkabel für **AIN Modul MR08/MR12**

HALOGENFREI

18polige Ausführung **800mm** Standardlänge

Bestellnummer: 030.16791

Bestellcode: Flachbandkabel halogenfrei für AIN Modul MR08/12

Flachbandkabel für **Modulregler MR08/MR12**

HALOGENFREI

44polige Ausführung **500mm** Standardlänge

Bestellnummer: 030.16793

Bestellcode: Flachbandkabel halogenfrei für MR08/MR12 Regler

Flachbandkabel

Lieferumfang:

Laut Bestellung der einzelnen Komponenten.

Technische Daten:

Intrastat Nummer:	8544.42.90.10
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	17x800x7mm Flachbandkabel halogenfrei für HK-Module 10p/800 23x800x7mm Flachbandkabel halogenfrei für CM08/12-BASIS 14p/800 27,5x800x7mm Flachbandkabel halogenfrei für AIN Modul MR08/12 18p/800 61x500x7mm Flachbandkabel halogenfrei für MR08/MR12 Regler 44p/500
Gewicht (in kg)	0,018kg Flachbandkabel halogenfrei für HK-Module 10p/800 0,027kg Flachbandkabel halogenfrei für CM08/12-BASIS 14p/800 0,034kg Flachbandkabel halogenfrei für AIN Modul MR08/12 18p/800 0,056kg Flachbandkabel halogenfrei für MR08/MR12 Regler 44p/500
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-40°C bis +105°C
Anschluss	IDC-Buchse
Mantelfarbe	Grau
Außenmantelmaterial	PVC
Kabeltyp	halogenfreies Flachbandkabel, Kupfer verzinkt mit grauem PVC-Isolator
Nennstrom	500 mA