



Flachbandkabel zu Anklempfplatte oder Bedienteil bei SPS Version.
Flat ribbon cable to clamping board or control panel for PLC version.

Mögliche Relais / Possible relays

Standard-Relais für Heizkreisbasismodul HK07
Standard relay for heating circuit base module HK07
Bestellnummer // Order number: 300.14048
Bestellcode // Order code: Standard-Relais für Heizkreisbasismodul HK07

Anzahl der Kontakte // Number of contacts: 1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A // Max. continuous current/max. inrush current A: 6/10
Nennspannung/Max Schaltspannung VAC // Nominal voltage/max. switching voltage VAC: 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA // Max. switching capacity AC1 VA: 1.500
Max. Schaltleistung AC15 (230VAC) VA // Max. switching capacity AC15 (230VAC) VA: 300
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230VAC) kW // 1-phase motor load, AC3 operation (230VAC) kW: 0,185
Max. Schaltstrom DC1 // Max. switching current DC1: 30V/6A - 110V/0,2A - 220V/0,12A
Min. Schaltlast mW (V/mA) // Min. switching load mW (V/mA): 500 (125/10)
Kontaktmaterial // Contact material: AgNi

Gold-Relais für Heizkreisbasismodul HK07
Gold relay for HK07 heating circuit base module
Bestellnummer // Order number: 300.14049
Bestellcode // Order code: Gold-Relais für Heizkreisbasismodul HK07

Anzahl der Kontakte // Number of contacts: 1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A // Max. continuous current/max. inrush current A: 6/10
Nennspannung/Max Schaltspannung VAC // Nominal voltage/max. switching voltage VAC: 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA // Max. switching capacity AC1 VA: 1.500
Max. Schaltleistung AC15 (230VAC) VA // Max. switching capacity AC15 (230VAC) VA: 300
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230VAC) kW // 1-phase motor load, AC3 operation (230VAC) kW: 0,185
Max. Schaltstrom DC1 // Max. switching current DC1: 30V/6A - 110V/0,2A - 220V/0,12A
Min. Schaltlast mW (V/mA) // Min. switching load mW (V/mA): 500 (125/10)
Kontaktmaterial // Contact material: AgNi + Au / hartvergoldet

Optokoppler-Relais für Heizkreisbasismodul HK07
Optocoupler relay for heating circuit base module HK07
Bestellnummer // Order number: 300.14050
Bestellcode // Order code: Optokoppler-Relais für Heizkreisbasismodul HK07

Ausgang // Output: 1 Schließer
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A // Max. continuous current/max. inrush current A: 2/20
Nennspannung/max Sperrspannung V // Nominal voltage/max. switching voltage VAC: (24/33)DC
Schaltlast-Spannungsbereich V // Switching load voltage range V: (1,5...24)DC
Min. Schaltstrom mA // Min. switching current mA: 1
Max. Reststrom bei 55°C mA // Max. residual current at 55°C mA: 0,001

SSR-Relais für Heizkreisbasismodul HK07
SSR relay for heating circuit base module HK07
Bestellnummer // Order number: 300.14052
Bestellcode // Order code: SSR-Relais für Heizkreisbasismodul HK07

Ausgang // Output: 1 Schließer
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A // Max. continuous current/max. inrush current A: 2/40
Nennspannung/max Sperrspannung V // Nominal voltage/max. switching voltage VAC: (240/—)AC
Schaltlast-Spannungsbereich V // Switching load voltage range V: (12...275)AC
Periodische Spitzensperrspannung Vpk // Periodic peak blocking voltage Vpk: 600
Min. Schaltstrom mA // Min. switching current mA: 22
Max. Reststrom bei 55°C mA // Max. residual current at 55°C mA: 1,5

