

Dokument
Document

020.07882_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung
Product name

SCHNEID Anklemmdose 12polig für MBus-Netzwerke

Bestellnummer
Order number

020.07882

Übersicht
Overview



Die SCHNEID Anklemmdose 12polig für MBus-Netzwerksysteme dient zum Verklemmen des Erddatenkabels entsprechend der Vorgabe für MBus-Netzwerke. Weiters sind in der Dose alle notwendigen Ableitermodule und Schutzorgane für die Vorkehrungen zum Schutz des Netzwerkes vor indirektem Blitzschlag integriert.

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	133x180x80mm
Gewicht (in kg)	0,315
Schutzart	IP-65
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Breakdown Voltage VBR	40,9 – 45,2V
Maximum Clamping Voltage VC	59,3V
Maximum Peak Pulse IPPM	25,3A
Peak Pulse Power (10/1000µs)	1500W
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschlussstechnik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm ²
Montageart	Wandmontage
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

Seite
page

1

Kommendes Datennetzkabel
Incoming data network cable



Gut geschirmtes Telefonkabel oder
vergleichbares Datenkabel
Well-shielded telephone cable or
comparable data cable

