

Dokument
Document

020.18485_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung
Product name

Serviceadapter MBus 10 Standard-Lasten

Bestellnummer
Order number

020.18485

Übersicht
Overview



M-Bus Master für mobile Anwendungen und Serviceeinsätze oder zur dauerhaften Messung von Verbrauchsdaten über M-Bus. Die M-Bus Daten werden transparent über USB übertragen. Pegelwandler USB 2.0 auf M-Bus für max. 10 Standardlasten.

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	kein Präferenzursprung
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	84x44x22 (Box), 15x10x500 (Kabel)
Gewicht (in kg)	0,083
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+50°C
Spannungsversorgung	5 VDC direkt über USB 2.0, max. 100 mA (je nach Buslast)
Luftfeuchtigkeit	0..95 % relativ
Status-LEDs	für Senden, Empfangen und Spannungsversorgung
Baudrate	300 ~ 9600, maximale 19200bps
M-Bus nach EN 13757-2	
USB-Baustein erste Generation	PL2303TA Download: (www.prolific.com.tw) !! nur mehr bis Windows 10 !!
USB-Baustein ab 2025	PL2303GC Windows11 zertifiziert
USB 2.0, Stecker Typ A	



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at
Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

