

**Dokument**  
Document

500.13834\_2026-09\_V1.1\_de

PDF

**Bezeichnung**  
Product name

**8 Port Gigabit Switch**

**Bestellnummer**  
Order number

500.13834

**Übersicht**  
Overview



Acht Gigabit-Ethernet-LAN-Ports für kabelgebundene Verbindungen. 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) ermöglicht in Zeiten geringer Datenaktivität einen geringeren Stromverbrauch und verringert die Stromzufuhr zu einem Port, wenn keine Verbindung erkannt wird. Passen Sie die Stromversorgung eines Ports an, indem Sie die Länge des angeschlossenen Ethernet Kabels ermitteln. IEEE 802.1p QoS priorisiert den Datenverkehr nach Datentyp, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Kabeldiagnosefunktion benachrichtigt Benutzer über Produkt LEDs schnell über den Kabelzustand.

**Technische Daten**  
Technical Data

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Intrastat Nummer:                            | 8517.62.00                         |
| Ursprungsland                                | EU/AT                              |
| Höhe, Breite, Tiefe (in mm)                  | 138x85x34mm                        |
| Gewicht (in kg)                              | 0,130                              |
| Einsatztemperatur                            | 0°C bis +40°C                      |
| Relative Luftfeuchtigkeit                    | 10 bis 90% (nicht kondensierend)   |
| Versorgung                                   | 5 V/1 A Power Adapter              |
| Schutzart                                    | IP30                               |
| Geräteschnittstellen                         | Acht 10/100/1000 Gigabit LAN-Ports |
| ---                                          |                                    |
| Standards                                    |                                    |
| IEEE 802.3 10BASE-T                          |                                    |
| IEEE 802.3u 100BASE-TX                       |                                    |
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T                      |                                    |
| IEEE 802.3x Flow Control                     |                                    |
| IEEE 802.1p QoS                              |                                    |
| IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) |                                    |
| ---                                          |                                    |
| RAM Buffer                                   | 192 KB pro Gerät                   |
| Übertragungsmethode                          | Store-and-forward                  |



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf [www.schneid.at](http://www.schneid.at)  
Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at [www.schneid.at](http://www.schneid.at)